dynamobel

NODUX

MANUEL D'ENTRETIEN
ET MAINTENANCE

dynamobel

NODUX MANUEL D'ENTRETIEN ET MAINTENANCE

À destination du client/ou de l'usager, ce guide contient toutes les connaissances élémentaires pour l'entretien et la maintenance de la cloison Nodux, afin d'optimiser la performance et la durabilité del cloisons.

1. ENTRETIEN DES PROFILS EN PMMA (POLYMÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE)

Élimination de taches locales

PRODUIT
Détergent neutre ou ammoniaque.

Consignes d'utilisation

1. Diluer une petite dose de produit (utiliser de l'ammoniaque uniquement pour les taches les plus difficiles) dans de l'eau chaude.
2. Appliquer cette solution à l'aide d'une éponge, serpillière ou chiffon bien essoré sur la tache et ses alentours (ne pas frotter énergiquement).
3. Rincer à l'eau.
4. Sécher à l'aide d'une peau de chamois synthétique (peau de chamois d'intérieur).

Note: Pour des taches spéciales, consulter un expert en produits d'entretien. Éviter l'usage d'alcool concentré et de substances contenant de l'acétone. Il est également conseillé d'éviter l'usage de solvants.

Carretera Guipúzcoa, km 7,5
31080 Pamplona. Apdo. 1074. Navarra. España
TEL + 34 948 303 171 | FAX + 34 948 302 581
dynamobel.com

2. ENTRETIEN DES VITRES

Élimination de taches locales et entretien régulier

PRODUIT
Ammoniaque.

Consignes d'utilisation

1. Diluer dans de l'eau chaude une petite dose de produit.
2. Appliquer la solution à l'aide d'un chiffon humide sur la surface.
3. Faire sécher.

Note: Vous pouvez utiliser des produits spécifiques pour vitres en respectant les consignes du fabricant. Ces produits doivent être incolores. Évitez aussi que l'eau de nettoyage ne pénètre entre la vitre et le joint car si c'est le cas souvent, comme il s'agit de parecloses et de joints transparents, ces pièces finiront par paraître sales. Si cela se produit, démonter les joints et les nettoyer.

Veillez tout particulièrement à éviter l'entrée d'eau dans les éléments électriques éventuellement présents, tels que leds ou écrans signalétiques. L'eau peut abîmer ces éléments.

3. ENTRETIEN

L'entretien de ce produit est minimum et ne concerne practiquement que les éléments mobiles (portes). En raison de leur usage fréquent (notamment dans des zones très fréquentées), les composants de ces éléments (poignées et boutons essentiellement) peuvent se desserrer et exiger un réglage de la visserie. Il s'agit d'une opération très simple et facile à effectuer.

Carretera Guipúzcoa, km 7,5
31080 Pamplona. Apdo. 1074. Navarra. España
TEL + 34 948 303 171 | FAX + 34 948 302 581
dynamobel.com